

TABELA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH - HARRIS - Końcówki szybko tnące 6290-VVC propanowo-tlenowe powlekane

MODEL	GRUBOŚĆ BLACHY (mm)	PRĘDKOŚĆ CIĘCIA (mm/min)	CIŚNIENIE TLENU TNAĆEGO (bar)	CIŚN. TLENU PODGRZEW. (Wys.1 - Niskie) (bar)	PRZEPŁYW TLENU TNAĆEGO (l/h)	PRZEPŁYW TLENU POD. (Wys. - Niski) (l/h)	PRZEPŁYW GAZU PODG. (Wys. - Niski) (l/h)	MOC GRZEJNA (Wys. - Niska) (Kcal/h)	SZEROKOŚĆ SZCZELINY PO CIĘCIU (mm)			
6290-5/0VVC	1 - 4	750 - 550	4,0	0,7 - 0,4	650	1410 - 900	350 - 230	7800 - 5100	1,3			
6290-4/0VVC	4 - 6	700 - 520	2,5	1,0 - 0,5	1130	1410 - 900	350 - 230	7800 - 5100	1,5			
6290-3/0VVC	6 - 9	650 - 480	5,0	2,5 - 0,7	2260	2800 - 1200	700 - 300	15600 - 6700	1,8			
6290-00VVC	9 - 12,5	630 - 450			2540							
6290-0VVC	12,5 - 20	600 - 400	6,0		3530				2,0			
6290-0½VVC	20 - 35	550 - 360	7,0		4000				2,3			
6290-1VVC	35 - 60	480 - 220			5560				2,8			
6290-1½VVC	60 - 75	310 - 200	6,5		7070				2800 - 1300	700 - 330	15600 - 7400	3,0
6290-2VVC	75 - 100	280 - 190			8000							
6290-2VVC	100 - 125	240 - 180	7,0		9000							3,3
6290-2½VVC	125 - 150	200 - 160	6,5		11170							3,5
6290-3VVC	150 - 175	180 - 150			7,0							12000
6290-4VVC	175 - 200		6,5	14850	5,0							
6290-5VVC	200 - 225	150 - 130	6,0	16410	3000 - 1510	750 - 380	16700 - 8500	6,4				
6290-5½VVC	225 - 250	130 - 110		4,0	16980	3000 - 1630	750 - 410					16700 - 9100
6290-5NH			3000 - 1880			750 - 470	16700 - 10500					
6290-6NH	250 - 275	4,5		3,5 - 0,7	19520			3580 - 2510				900 - 630
6290-7NH	275 - 300		120 - 100		23340							
6290-8NH	300 - 380	110 - 90	4,5	26170	7,6							

TABELA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH - HARRIS - Końcówki szybko tnące 6290-VAX acetylenowo-tlenowe powlekane

MODEL	GRUBOŚĆ BLACHY (mm)	PRĘDKOŚĆ CIĘCIA (mm/min)	CIŚN. TLENU TNĄCEGO (bar)	PRZEPIYW TLENU TNĄCEGO (l/h)	PRZEPIYW TLENU POD. (l/h)	PRZEPIYW ACETYLENU (l/h)	MOC GRZEJNA (Kcal/h)
6290-1VAX	0 - 8	650	2,5 - 4,0	850 -1250	400	350	4740
6290-2VAX	8 - 15	600	5,0	2400	450	420	5690
6290-3VAX	15 - 35	550	7,0	4000	500	440	5960
6290-4VAX	35 - 75	450		5000	580	500	6780
6290-5VAX	75 - 150	300	5,0	9000	660	600	8130
6290-6VAX	150 - 200	150	6,5	13500	600	800	10840